

KOHLER®

SDMO®



DIESEL 10 LC A SILENCE AVR C5

PORTABLE POWER

Серия DIESEL SILENCE

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Электрогенератор в сборе имеет гарантию на 3 года
- Профессиональный двигатель KOHLER с водяным охлаждением
- Чрезвычайно бесшумный
- Звуконепроницаемые и противоударные панели
- Емкость для накопления углеводородов

GENERATOR SMART CARE - это Bluetooth-коробка, которая может быть использована на всех портативных генераторах бренда. TECHNOLOGY EQUIPPED WITH AN INNOVATIVE APPLICATION Generator Smart Care - это цифровое решение, обеспечивающее доступ к: - Список генераторов- Сроки технического обслуживания- Помощь в обслуживании- Карта партнеров-реселлеров. Блок APM202 обеспечивает наблюдение за следующими параметрами: скорость выше нормальной, отсутствие запуска, давление масла, аккумуляторная батарея и температура.

Серия DIESEL SILENCE

Совместное преимущество большой автономии и отличной длительности срока службы для всех профессиональных применений.



DIESEL 10 LC A SILENCE AVR C5

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--|----------------|
| Серия | DIESEL SILENCE |
| Частота, Гц | 50 Hz |
| Максимальная мощность (кВт) * | 8.30 |
| Номинальное напряжение (В) | 230 |
| Количество фаз | Однофазный |
| Топливо | дизель |
| Резервуар (л) | 27 |
| Расх. 75% (л/ч) * | 2.60 |
| Запас хода 75% (ч) * | 10.40 |
| Гарантированный уровень звукового давления LwA дБ(А) | 94 |
| Уровень звукового давления при 1м дБ(А) | 78 |
| Уровень звукового давления при 7м дБ(А) | 65 |

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Марка двигателя | KOHLER |
| Тип двигателя | KDW702-H_C5 |
| Распределение | Верхнеклапанный дизель |
| Запуск | Электрический |
| Безопасность обращения с маслом | OUI |
| Объем цилиндра (см3) | 686 |
| Емкость по маслу, л | 1.60 |

ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОР

| | |
|-------------------|----------------|
| Технология | Кольца и щетки |
| Регулирование AVR | Да |
| Класс защиты | IP 23 |
| Класс изоляции | H |

Собственности, отчужденной и коробки

2 розетки 230В 10/16А - выключатель + 1 розетка 230В 16А - выключатель + 1 розетка 230В 32А - выключатель + кнопка аварийного останова + счетчик отработанных часов + индикатор + APM202

РАЗМЕРЫ И ВЕС

| | |
|----------------|--------|
| Длина (см) | 121.10 |
| Ширина (см) | 79 |
| Высота (см) | 105.60 |
| Вес нетто (кг) | 310 |

УПАКОВКА

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Тип упаковки | Картонная коробка |
| Длина (см) | 122.20 |
| Ширина (см) | 80.40 |
| Высота (см) | 105.60 |
| Вес (кг) | 316 |
| Тип палеты | |
| Количество коробок на палете | 0 |
| Высота упакованной палеты (см) | 0 |
| Вес упакованной палеты (кг) | 0 |

KOHLER® SDMO®

16.09.2021

DIESEL 10 LC A SILENCE AVR C5 - PORTABLE POWER - DIESEL SILENCE

Недоговорной документ — Стремясь к повышению качества своей продукции, компания SDMO Industries оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять любые характеристики, указанные в настоящем документе. *ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com



Это изделие отвечает нормам сертификации QUALIGEN в обеспечении высокого уровня качества гарантирования безопасности пользователей. QUALIGEN : отвечает за безопасность и качество.



энергоконтинент

KOHLER
SDMO

16.09.2021

DIESEL 10 LC A SILENCE AVR C5 - PORTABLE POWER - DIESEL SILENCE

Недоговорной документ — Стремясь к повышению качества своей продукции, компания SDMO Industries оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять любые характеристики, указанные в настоящем документе. *ISO 8528.


SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 – France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com

Аксессуары Книги



Руководство по использованию и обслуживанию

Аккумуляторная батарея без обслуживания



Подъемное кольцо

Счетчик отработанных часов

ВАРИАНТЫ



R02B

Этот набор включает счетчик отработанных часов, устройство защитного отключения, розетки и тепловой выключатель.

RSTART2

Беспроводной пульт управления, позволяющий включить и выключить электрогенератор на расстоянии до 50 метров (требуется установка системы контроля управления APM202).

VERSO50

Автоматический переключатель источника при отсутствии напряжения в однофазной сети 40А или 100А или отсутствия напряжения в трехфазной сети 25А или 40А (требуется установка системы контроля управления APM202). Зарядное устройство аккумуляторной батареи включ

R05M

Ручной переключатель источника позволяет подключить электрогенератор к домашней сети и управлять в ручном режиме выбором источника при обрыве электроснабжения и возврате напряжения.

RKDS6

комплектов для обслуживания двигателя KOHLER KDW702

RAP

Адаптер для промышленной розетки обеспечивает подключение приборов на 230 В к промышленной розетке.

RPM

Встраиваемые колодки для всех моделей включают: 2x16A/230 В, CEE17 : 1X16A/230В, 1X32A/230В и 1X16A/400В

энергоконтинент