



## GALAXY - BD 150 GX



## GALAXY "GX"



Фото только в целях иллюстрации

## ДВИГАТЕЛЬ

Марка двигателя	BAUDOUIN
Модель двигателя	6M11G165/5
Количество цилиндров	6
Скорость	1500 r.p.m.
Объем двигателя	6.75 l
Забор воздуха	Turbocharged
Стандартное напряжение	12 Vdc
Дополнительное напряжение	Vdc
Sae	3-11½
ВМЕР	1801 kPa
Охлаждение	вода
Мощность на маховике P.R.P.	134.1 kW
Мощность на маховике L.T.P.	148.1 kW
Расход топлива. 100% (L.T.P.)	36.1 l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P)	32.7 l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P)	24.5 l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P)	16.7 l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P)	9.3 l/h
электронный регулятор	Стандартный
Класс точности	G2
Количество масла	19.0 l
Емкость антифриза в двигателе	8.0 l
Тип радиатора	Tropical
Тепло к радиатору	240.9 kW
Тепло от выхлопных	0.0 kW
Тепло от радиатора	0.0 kW
Температура выхлопных газов	550 °C
Расход воздуха для охлаждения	0.00 m³/min
Расход воздуха при сжигании	9.10 m³/min
Поток выхлопных газов	30.12 m³/min
TA Luft	Not available
TA Luft/2	Not available
EPA	Not available
Stage	Not available

## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	150.0 (kVA)
Непр. мощность (PRP)	120.0 (kW)
Непр. мощность (LTP)	165.0 (kVA)
Непр. мощность (LTP)	132.0 (kW)
Voltage • Frequency • Power Factor	400V • 50Hz • 0.8 cosφ

## размеры и вес

Ширина	1140 mm
Длина	3060 mm
Высота	2230 mm
Вес	2250 kg

## ГЕНЕРАТОР

Марка альтернатора	STAMFORD
Модель алтернатора	UCI274F
P.R.P. Мощность	160.0 kVA
L.T.P. Мощность	175.0 kVA
Подключение	Series star
Число фаз	3PH+N
Обмотка	12 terminals Winding 311
Номер терминала	12 nr.
Защита IP	23
электронный регулятор	AS440
Точность	1.0 ± %

## БАЗА КАДР

Модель	GV100HD
Стандарт	360 l
Опция	120 l
Негабарит*	800 l

## кожух &amp; шумоглушитель

Модель кожуха	GV100
Данные глушителя	MSR/a 80
Диаметр глушителя на выходе	89.0 mm

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар), линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения.

**P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1.

**L.T.P.:** мощность, доступная для использования в экстренных ситуациях при переменной нагрузке, в соответствии с ISO 8528-1. Перегрузка не допускается.

Ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.

